



**SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES PLIAGE ETOILE  
PEHD NOIR  
50 LITRES en 14 µm**

FS50210  
29.01.14  
PAGE 1/1  
REV. 0

	<b>VALEUR NOMINALE</b>	<b>TOLERANCES</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b>			
✂ Nombre de sacs	50	mini 55	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	750	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	14	mini 12,88 (-8%)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	14	mini 8	ISO 4593
✂ Grammage (g/m <sup>2</sup> )	13,30	mini 12,24 (- 8%)	ISO 4591
✂ Couleur	Noir		
✂ Opacité (%)	50	mini 45	
<b><u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u></b>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,55	mini 0,50	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	0,40	mini 0,35	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	175	mini 170	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	300	mini 250	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,15	mini 0,10	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,15	mini 0,10	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	70	mini 65	ISO 7765 -1-2